



FT1 TEKNO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola rotante a due postazioni
Hydraulic double head cutting/embossing machine with two positions rotary table

- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di stampa 280 x 110 mm
- Controllo elettronico altezza di stampa
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico - digitale della temperatura
- Illuminazione Led
- Movimento automatico e programmabile del foil
- Tavolo aspirante
- Larghezza massima materiale 500 mm
- Regolazioni elettroniche da touch screen

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Embossing area 280 x 110 mm
- Electronic embossing height control
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Led light
- Automatic and programmable foil movement
- Vacuum table
- Max material width 500 mm
- Electronic adjustment by touch screen



COMMERCIALISÉ PAR



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Potenza installata
- Consumo aria
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Tool length 280 mm
- Embossing area 280 x 110 mm
- Upper max temperature 250°C
- Installed power 2,5 Kw
- Air consumption 2NI
- Standard voltage 400/50/3
- Weight 350 Kg
- Dimension 130 x 70 x 170 cm

Optional

- Versione con doppio riscaldamento (superiore ed inferiore) senza foil e senza aspirazione (FS TEKNO 2R)
- Version with double heating (upper and lower) without foil and without vacuum (FS TEKNO 2R)