



SERVER PLUS

Caricatore automatico a doppia unità per cinture e strisce
Automatic loader with double loading unit

- Sistema di controllo touch screen
- Posizionamento cinture semplificato
- Capacità di carico 300 pezzi
- Doppia unità di caricamento
- Carico continuo senza fermo macchina
- Arresto automatico in assenza di materiale
- Controllo presenza materiale
- Touch screen control
- Easy belts positioning
- Capacity 300 pieces
- Double loading unit
- Continuous load without stop
- Automatic stop in absence of material
- Material presence control



COMMERCIALISÉ PAR

Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Larghezza min striscia
- Larghezza max striscia
- Lunghezza min striscia
- Lunghezza max striscia
- Velocità max di trasporto
- Potenza installata
- Consumo aria
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Min. strip width
 - Max. strip width
 - Min. strip length
 - Max. strip length
 - Max feeding speed
 - Installed power
 - Air consumption
 - Standard voltage
 - Weight
 - Dimension
- 20 mm
80 mm
300 mm
1.300 mm
18 m/min
0,34 Kw
16 N.l.
240/50/1
180 Kg
165 x 70 x 120 cm

Optional

- Kit per tracolle da 12 mm
- Telecomando
- Kit per striscia da 2000 mm
- Kit for shoulder of 12 mm
- Remote control
- Kit for strip of 2000 mm